

2018

История версий аппаратно-программного обеспечения

для DS03M(P), DS05M(P), DS06(P), DS06M(P)

Версия: v 2.1.0.1.55.18
Дата: 2014.11.14
Оборудование: DS03M(P)
Название файла: hi3518_v2.1.0.1.55.18.udx
web_2.1.2.9_DS03M_20140905.udx

Новый функционал:

- Добавлено проигрывание звука при нажатии на кнопку вызова.
- Добавлено обновление звуковых файлов через cgi.
- Добавлена поддержка двух режимов проигрывания файлов: автоответчик и стандартный звонок.

Исправлено:

- Значение настройки «Контраст» по умолчанию, на значение «100».

Версия: v 3.1.0.0.1.18
Дата: 2015.07.13
Оборудование: DS03M(P)
Название файла: DS03M_3.1.0.0.1.18_part1.udx
DS03M_3.1.0.0.1.18_part2.udx
WEB_DS03M_2.1.3.6_20150713.udx

Новый функционал:

- Добавлена поддержка 3х канального контроллера.
- Добавлена поддержка детектора движения.
- Добавлена отправка файлов на почту и FTP сервер по детектору движения.
- Добавлена поддержка титров (название, дата/время, информация о соединении).
- Добавлена поддержка нового режима работы ИК-подсветки (включается при просмотре видео или нажатии кнопки).
- Добавлена авторизация при запросе RTPS потока

Версия: v 3.1.0.0.2.18
Дата: 2015.12.14
Оборудование: DS05M(P)
Название файла: DS0xM_3.1.0.0.2.18_part1.udx
DS0xM_3.1.0.0.2.18_part2.udx
WEB_DS03M_2.1.3.7_20151214.udx

Новый функционал:

- Добавлена поддержка SIP протокола.
- Добавлена поддержка HTTPS.
- Добавлена поддержка DDNS.
- Добавлены новые события «Сенсор», «Сетевая ошибка».
- Добавлена поддержка карты памяти (запись по событию, постоянно)
- Добавлена отправка файлов на почту и FTP сервер постоянно.
- Добавлено проигрывание звука при открытии двери.
- Добавлен функционал экспорта и импорта системных настроек.

Версия: v 3.1.0.0.3.18

Дата: 2016.02.08

Оборудование: DS0xM(P)

Название файла: DS0xM_3.1.0.0.3.18_part1.udx

DS0xM_3.1.0.0.3.18_part2.udx

WEB_DS03M_2.1.3.7_20160202.udx

Новый функционал:

- Объединение версий прошивок (функционала) для DS03M(P) и DS05M(P). Теперь используется одна прошивка на оба устройства.
- Добавлена возможность выбора потока для записи на FTP.
- Добавлена возможность выбора разрешения кадров для записи на FTP, E-mail и карту памяти.
- Добавлена опция замыкания выхода реле при нажатии кнопки вызова (для NC301P).
- Добавлена опция автоматического выбора NTP сервера при синхронизации даты/времени.
- Добавлена поддержка протокола Modbus.

Исправлено:

- Исправлена ошибка возникновения задержки SIP вызова при работе DS0xM(P) в сети без интернет соединения.
- Исправлена ошибка возникающая при поочередном замыкании всех трех выходов реле NC301P
- Синхронизирован момент замыкания выхода реле и проигрывания звука открытия двери.

Версия: 3.1.0.0.4.18
Дата: 2016.10.18
Оборудование: DS0xM(P)
Название файла: DS0xM_3.1.0.0.4.18_part1.udx
DS0xM_3.1.0.0.4.18_part2.udx
WEB_2.1.3.8_20161014.udx

Новый функционал:

- Добавлена поддержка CamDrive
- Добавлена поддержка вызывной панели DS06
- Добавлена функция ИК-оптимизатора с установкой уровня
- Добавлена функция эхо-подавления
- Добавлена функция HTTP-уведомления по событию
- Добавлена поддержка локализации WEB-UI
- Добавлена возможность отключения ИК-подсветки
- Доработано воспроизведение звука открытия двери при проигрывании мелодии вызова
- Добавлена поддержка опции 120 (SIP)
- Добавлена поддержка (настройка) сервера регистрации (SIP)
- Изменения WEB-UI

Исправлено:

- Исправлена ошибка некорректной работы DWDR
- Исправлена ошибка некорректной работы устройства при изменении настроек RTSP
- Изменен размер кластера файловой системы карты памяти для экономии занимаемого кадрами пространства
- Исправлены ошибки работы с ПО Zoiper при использовании SIP
- Увеличено максимальное количество отображаемых файлов в списке меню «Воспроизведение»
- Исправлена ошибка работы DDNS. Заданы корректные значения по умолчанию для DDNS серверов.

Версия: 3.1.0.0.5.18
Дата: 2017.04.26
Оборудование: DS0xM(P)
Название файла: DS0xM_3.1.0.0.5.18_part1.udx
DS0xM_3.1.0.0.5.18_part2.udx
WEB_2.1.3.8_20170323.udx

Новый функционал:

- Добавлена поддержка вызывной панели DS06M
- Добавлена поддержка нового контроллера NC311P (только для DS06M)
- Добавлена поддержка uPnP
- Добавлено сохранение настроек контроллера после сброса в заводские установки
- Изменена логика работы CGI-запросов для управления контроллером замка
- Незначительные коррекции прав доступа

Исправлено:

- Исправлена ошибка самопроизвольного отключения звука в RTSP потоке
- Исправлена ошибка RTSP при работе нескольких клиентов в условиях нестабильного сетевого соединения
- Исправлена ошибка некорректной записи файла в момент изменения настроек кодирования
- Исправлена ошибка работы PPTP
- Исправлена ошибка самопроизвольной сработки детектора движения в момент настройки маски
- Исправлена ошибка некорректного положения изображения в WEB-UI
- Исправлено некорректное соотношение сторон для DS03M
- Отцентрировано изображение для DS03M

Версия: 3.1.0.0.6.18
Дата: 2018.02.22
Оборудование: DS0xM(P)
Название файла: DS0xM_3.1.0.0.6.18_part1.udx
DS0xM_3.1.0.0.6.18_part2.udx
WEB_2.1.3.8_20180208.udx

Новый функционал:

- Добавлен модуль распознавания лиц для вызывной панели DS06M. Объём базы данных лиц достигает 30 снимков. Имеется режим обучения, для занесения в базу новых пользователей.
- Включено по умолчанию прерывание дозвона при внешнем начале дозвона.
- Увеличено до 45 символов в поле адреса SIP сервера
- Добавлен статус регистрации для SIP аккаунта.
- Добавлен таймаут дозвона для SIP аккаунта.
- Добавлена поддержка мультикаст в настройках RTSP.
- Установлены по умолчанию DTMF коды на управление открытием реле.
- Расширен диапазон настройки длительности открытия реле для контроллеров NC311P (0-3600 секунд), NC301P и NC103(P) (0-10секунд) с возможностью установки дробного значения.
- В меню "Кодирование" добавлен тип передачи данных "CBR".

Исправлено:

- Исправлена ошибка отсутствия звука с микрофона домофона при установке SIP соединения.
- Исправлена ошибка, при которой ИК подсветка была включена постоянно в режиме «По запросу».
- Исправлена ошибка подключения к PPPoE серверу.
- Исправлена ошибка при запросе controller_cgi.
- Исправлена ошибка при установке смещения для перехода на летнее/зимнее время.